

ZFS

Siste ord innen filsystemer

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet, IT-avdelingen

3. januar 2014

Foredragets filer I

- Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
 - Subversion: `svn co svn://svn.ximalas.info/zfs-foredrag`
 - Web: svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag
 - Begge metodene er tilgjengelig med både IPv4 og IPv6
- `zfs-foredrag.foredrag.pdf` vises på lerretet
- `zfs-foredrag.handout.pdf` er mye bedre for publikum å se på
- `zfs-foredrag.handout.2on1.pdf` og `zfs-foredrag.handout.4on1.pdf` er begge velegnet til utskrift
- *.169.pdf-filene er i 16:9-format
- *.1610.pdf-filene er i 16:10-format

Foredragets filer II

- Foredraget er mekket ved hjelp av [GNU Emacs](#), [AUCTEX](#), [pdfTEX](#) fra [MiKTEX](#), [LATEX](#)-dokumentklassa `beamer`, [Subversion](#), [TortoiseSVN](#) og [Adobe Reader](#)
- Hovedfila bærer denne identifikasjonen:
\$Ximalas: trunk/zfs-foredrag.tex 10 2014-01-03 12:51:58Z trond \$
- Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:
\$Ximalas: trunk/zfs-foredrag.handout.4on1.169.tex 3 2013-12-23 13:42:53Z
trond \$
- Copyright © 2013 Trond Endrestøl
- Dette verket er lisensiert med: [Creative Commons, Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge \(CC BY-SA 3.0\)](#) 

Oversikt over hele foredraget

Del 1: ZFS?

- ① Hva er ZFS?
- ② Et eksempel på en pool
- ③ Hva er grensene til ZFS?
- ④ Hvordan virker ZFS?
- ⑤ ZFS og RAID-kontrollere
- ⑥ Hvor kommer ZFS fra?
- ⑦ Versjonsnummer i ZFS
 - Pool-versjonsnummer
 - Filsystem-versjonsnummer
- ⑧ Fremtiden for ZFS?

Oversikt over hele foredraget

Del 2: ZFS!

9 Administrasjon av ZFS

- zpool
- zfs

10 Oppretting av pooler

- Enkle pool-eksempler
- Avanserte pool-eksempler

11 zpool-egenskaper

12 zfs-egenskaper

Del I

ZFS?

Oversikt over del 1: ZFS?

1 Hva er ZFS?

2 Et eksempel på en pool

3 Hva er grensene til ZFS?

4 Hvordan virker ZFS?

5 ZFS og RAID-kontrollere

6 Hvor kommer ZFS fra?

7 Versjonsnummer i ZFS

- Pool-versjonnummer
- Filsystem-versjonsnummer

8 Fremtiden for ZFS?

Hva er ZFS?

• ZFS er

- ① Logisk volumhåndterer (Logical Volume Manager, LVM)
- ② Filsystem med bl.a. snapshots, kloner, kompresjon og deduplicering
- ③ Tilbyr også «zvolumer» som lagringseenheter for andre filsystemer
- ZFS tar dataintegritet på alvor, deretter brukervennlighet; hastighet kommer i senere rekker
- Enklere organisering enn «Storage Spaces» i Microsoft Windows Server 2012
- Lagringen organiseres i pooler som kan bestå av
 - ① Enkeldisker/partisjoner
 - ② Striping (RAID 0) mellom to eller flere disker/partisjoner
 - ③ Speiling (RAID 1) mellom to eller flere disker/partisjoner
 - ④ raidz1 (RAID 5, enkel paritet) over tre eller flere disker/partisjoner
 - ⑤ raidz2 (RAID 6, dobbel paritet) over fire eller flere disker/partisjoner
 - ⑥ raidz3 («RAID 7», trippel paritet) over fem eller flere disker/partisjoner
- Visse kombinasjoner av det ovenstående er også mulig
- Filsystemet blir opprettet samtidig med poolen

Et eksempel på en pool

```
trond@enterprise:~>zpool status enterprise_zdata
  pool: enterprise_zdata
  state: ONLINE
    scan: scrub repaired 0 in 2h15m with 0 errors on Wed Jan  1 07:18:51 2014
config:

  NAME      STATE     READ WRITE CKSUM
enterprise_zdata  ONLINE      0     0    0
    raidz1-0  ONLINE      0     0    0
      ada2    ONLINE      0     0    0
      ada3    ONLINE      0     0    0
      ada4    ONLINE      0     0    0

errors: No known data errors
trond@enterprise:~>zfs get creation enterprise_zdata
NAME          PROPERTY   VALUE          SOURCE
enterprise_zdata  creation  Sun Jan  8 14:14 2012 -
```

- Kommando for status
- Poolen heter `enterprise_zdata`
- Består av én «vdev» («virtual device»), `raidz1`, striping med enkel paritet
- Medlemmene er de tre harddiskene `ada2`, `ada3` og `ada4`
- Poolen har det bare bra og er `ONLINE`
- Det samme gjelder for vdeven og dens tre medlemmer
- Null i telleverkene
- Siste skrubbing avsluttet 1. januar 2014, kl. 07:18:15

Hvordan virker ZFS?

- ZFS unngår RAID 5-skrivehullet til eldre RAID-kontrollere som
 - ① Skriver nye data til de samme datablokkene som tidligere
 - ② Leser gamle, urørte data fra de samme datablokkene
 - ③ Regner ut ny paritet for datablokkene
 - ④ Skriver oppdatert paritet til de samme paritetsblokkene som tidligere
 - Hva skjer nå og senere hvis du får strømbrudd mellom punktene 1 og 4?
 - Har diskkontrolleren batteribeskyttet minne?
- ZFS skriver komplette stiper; data og paritet samtidig
- ZFS bruker «copy-on-write»; skriver nye data til ledige diskblokker
- Endringer som hører sammen, samles i transaksjonsgrupper («txg»)
- Sjekksummer brukes for alt som blir lagret
 - ZFS kontrollerer at leste data er de samme som ble skrevet
 - Oppdages avvik, leter ZFS etter alternativer
 - Finnes alternativer, enten speilkopier eller paritet, så
 - ① Leveres korrekte data til applikasjonen, og
 - ② Avviket korrigeres automatisk på den syke disken («resilver»)
 - Finnes ingen alternativer, så må filene restaureres fra backup

Hva er grensene til ZFS?

- ZFS er stort sett grenseløs
 - 128-bit diskadresser
 - Maks. 2^{48} poster i hver katalog
 - Maks. 2^{64} bytes (16 EiB, 16 exabytes) for hver fil
 - Maks. 2^{64} bytes for hvert attributt
 - Maks. 2^{78} bytes (256 ZiB, 256 zebabytes) i hver pool
 - Maks. 2^{56} attributter for hver fil (egentlig begrenset til 2^{48} attributter)
 - Maks. 2^{64} enheter tilknyttet en gitt pool
 - Maks. 2^{64} pooler i et og samme system
 - Maks. 2^{64} filsystemer i samme pool
- Ref.: <http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS>
- Vis meg det systemet som klarer å sprengne noen av disse grensene!

ZFS og RAID-kontrollere

- Ikke bruk ZFS sammen med RAID-kontrollere!
- RAID-kontrolleren kan i verste fall motarbeide ZFS
 - RAID-kontrolleren kan finne på å
 - Stokke om på skriverekkefølgen
 - Utsette skriving av nye data
 - Har du skifta batteriet i RAID-kontrolleren?
- Sett RAID-kontrolleren i JBOD-modus, eller
- La hver harddisk være sitt enslige RAID 0-volum

Hvor kommer ZFS fra?

- Utviklet av Jeffrey Bonwick, Matthew Ahrens og flere kollegaer ved Sun Microsystems, Inc.
- Arbeidet begynte i 2001 og første prototyp ble ferdig 31. oktober 2001 (halloween)
- ZFS → Solaris, oktober 2005
- ZFS er lisensiert etter «Common Development and Distribution License» (CDDL)
- ZFS → OpenSolaris, november 2005
- ZFS → FreeBSD, april 2007
- Linux' GPL v2-lisens kompliserer import av ZFS
 - ZFS i Linux gjennom FUSE gjenstår som en (treg) mulighet
 - Brian Behlendorf ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) har laget «Native ZFS for/on Linux»
- ZFS var tilgjengelig i Mac OS X 10.5, bare read-only, men har vært tilbaketrukket siden oktober 2009
- Noen Mac OS X-entusiaster har laget sine egne ZFS-varianter
- Andre OS med ZFS-støtte: OpenIndiana, FreeNAS, PC-BSD, GNU/kFreeBSD og NetBSD

Versjonsnummer i ZFS

- Pool-versjonene 1–28 og filsystem-versjonene 1–5 er tilgjengelig gjennom OpenSolaris og illumos
- Pool-versjonene 29–34 og filsystem-versjon 6 er bare tilgjengelig i Solaris 11 (Express)
- OpenSolaris har gått videre til feature-flags og pool-versjon 1000
- illumos har gått videre til feature-flags og pool-versjon 5000
- De fleste OS-er utenom Solaris, samarbeider om videreutviklingen av illumos-varianten
- Listene på de neste slidene er kopiert fra <http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS>

Versjonsnummer i ZFS I

Pool-versjonsnummer

- ❶ First release
- ❷ Ditto Blocks
- ❸ Hot spares, double-parity RAID-Z (raidz2), improved RAID-Z accounting
- ❹ zpool history
- ❺ gzip compression for ZFS datasets
- ❻ "bootfs" pool property
- ❼ ZIL: adds the capability to specify a separate Intent Log device or devices
- ❽ ability to delegate zfs(1M) administrative tasks to ordinary users
- ❾ CIFS server support, dataset quotas
- ❿ Devices can be added to a storage pool as "cache devices"
- ❾ Improved zpool scrub/resilver performance

Versjonsnummer i ZFS II

Pool-versjonsnummer

- ❾ Snapshot properties
- ❿ Properties: usedbysnapshots, usedbychildren, usedbyreservation, and usedbydataset
- ⓫ passthrough-x aclinherit property support
- ⓬ Properties: userquota, groupquota, userused and groupused; also required FS v4
- ⓭ STMF property support
- ⓮ triple-parity RAID-Z
- ⓯ ZFS snapshot holds
- ⓯ ZFS log device removal
- ⓯ zle compression algorithm that is needed to support the ZFS deduplication properties in ZFS pool version 21, which were released concurrently
- ⓯ Deduplication

Versjonsnummer i ZFS III

Pool-versjonsnummer

- ㉒ zfs receive properties
- ㉓ slim ZIL
- ㉔ System attributes. Symlinks now their own object type. Also requires FS v5.
- ㉕ Improved pool scrubbing and resilvering statistics
- ㉖ Improved snapshot deletion performance
- ㉗ Improved snapshot creation performance (particularly recursive snapshots)
- ㉘ Multiple virtual device replacements
- ㉙ RAID-Z/mirror hybrid allocator
- ㉚ ZFS encryption
- ㉛ Improved 'zfs list' performance
- ㉜ One MB block support
- ㉝ Improved share support
- ㉞ Sharing with inheritance

Versjonsnummer i ZFS I

Filsystem-versjonsnummer

- ❶ First release
- ❷ Enhanced directory entries. In particular, directory entries now store the object type. For example, file, directory, named pipe, and so on, in addition to the object number.
- ❸ Support for sharing ZFS file systems over SMB. Case insensitivity support. System attribute support. Integrated anti-virus support.
- ❹ Properties: userquota, groupquota, userused and groupused
- ❺ System attributes; symlinks now their own object type
- ❻ Multilevel file system support

Fremtiden for ZFS?

- Oracle kjøpte opp Sun Microsystems, Inc., 27. januar 2010
- Oracle gjorde OpenSolaris om til «ClosedSolaris» i mai 2010
- Hele ZFS-teamet hos Oracle sa opp på dagen, omtrent 90 dager etter denne avgjørelsen ifølge Bryan Cantrill
- ZFS lever videre hos
 - Oracle Solaris
 - illumos/OpenZFS
 - OpenIndiana
 - FreeBSD
 - Delphix
 - iXsystems
 - Joyent
 - NetBSD
 - Nexenta
 - Linux

Del II

ZFS!

Oversikt over del 2: ZFS!

9 Administrasjon av ZFS

- zpool
- zfs

10 Oppretting av pooler

- Enkle pool-eksempler
- Avanserte pool-eksempler

11 zpool-egenskaper

12 zfs-egenskaper

Administrasjon av ZFS

- To kommandoer (med underkommandoer)

- ① zpool

- Administrasjon av lagringspoolene

- ② zfs

- Administrasjon av filsystemer, zvolumer, snapshots, kloner, m.m.

- Det finnes en tredje kommando: zdb

- Brukes for å avlese de indre detaljene til ZFS
 - Bør bare brukes av eksperter ...
 - ... eller av de nysgjerrige

Administrasjon av ZFS I

zpool-kommandoer

- zpool add
 - Brukes for å innføre en helt ny vdev-gruppe med harddisker/partisjoner
- zpool attach
 - Brukes for å tilføye en harddisk/partisjon til en eksisterende vdev-gruppe
- zpool clear
 - Brukes for å nullstille tellerne for lese-, skrive- og sjekksumfeil
- zpool create
 - Brukes for å opprette pooler
- zpool destroy
 - Brukes for å ødelegge pooler
- zpool detach
 - Brukes for å fjerne en harddisk/partisjon fra en vdev-gruppe

Administrasjon av ZFS II

zpool-kommandoer

- zpool export
 - Brukes for å eksportere en pool, for senere import i samme eller et annet system
- zpool get
 - Brukes for å vise verdien til alle eller utvalgte zpool-egenskaper
- zpool history
 - Brukes for å vise historikken til poolen
- zpool import
 - Brukes for å importere en pool eller å vise en liste over pooler som kan importeres
- zpool iostat
 - Brukes for å vise I/O-statistikk i sann tid
- zpool labelclear
 - Brukes for å fjerne alle spor av ZFS' disklabels
- zpool list

Administrasjon av ZFS III

zpool-kommandoer

- Brukes for å liste opp importerte pooler
- **zpool offline**
 - Brukes for å deaktivere en harddisk/partisjon
- **zpool online**
 - Brukes for (re)aktivere en harddisk/partisjon
- **zpool reguid**
 - Brukes for å tildele en ny, tilfeldig GUID til en bestemt pool
- **zpool remove**
 - Brukes for å fjerne en harddisk/partisjon
- **zpool reopen**
 - Brukes for ...
- **zpool replace**
 - Brukes for å fortelle ZFS at en harddisk/partisjon har blitt skiftet ut

Administrasjon av ZFS IV

zpool-kommandoer

- **zpool scrub**
 - Brukes for å lese gjennom alt aktivt innhold, og sjekke samsvaret mellom lagret data og lagrete sjekksummer
- **zpool set**
 - Brukes for å endre zpool-egenskapene
- **zpool split**
 - Brukes for å skille et speilmedlem fra resten av gruppa
- **zpool status**
 - Brukes for å vise status til poolen, dens medlemmer og deres status, og telleverkene for lese-, skrive og sjekksumfeil
- **zpool upgrade**
 - Brukes for å oppgradere poolene til nye formater, vise hvilke pooler som er utdaterte, og hvilke versjoner som er tilgjengelig i systemet

Administrasjon av ZFS I

zfs-kommandoer

- **zfs allow**
 -
- **zfs bookmark**
 -
- **zfs clone**
 -
- **zfs create**
 -
- **zfs destroy**
 -
- **zfs diff**
 -

Administrasjon av ZFS II

zfs-kommandoer

- **zfs get**
 -
- **zfs groupspace**
 -
- **zfs holds**
 -
- **zfs hold**
 -
- **zfs inherit**
 -
- **zfs jail**
 -
- **zfs list**

Administrasjon av ZFS III

zfs-kommandoer

-
- `zfs mount`
-
- `zfs promote`
-
- `zfs receive`
-
- `zfs release`
-
- `zfs rename`
-
- `zfs rollback`
-

Administrasjon av ZFS V

zfs-kommandoer

-
- `zfs unshare`
-
- `zfs upgrade`
-
- `zfs userspace`
-

Administrasjon av ZFS IV

zfs-kommandoer

- `zfs send`
-
- `zfs set`
-
- `zfs share`
-
- `zfs snapshot`
-
- `zfs unallow`
-
- `zfs unjail`
-
- `zfs unmount`

Opprettning av pooler

- `zpool create [opsjoner] navn-på-pool [organiseringstype] ingredienser [organiseringstype ingredienser] ...`
- Unngå å plassere mer enn 9 enheter i hver vdev
- I stedet for å stripe en pool over 20 harddisker, vurdér å speile to og to harddisker i 10 grupper

Opprettning av pooler

Enkle pool-eksempler

- Singledisk:
- `zpool create rpool da0`
- RAID 0 over to diskar:
- `zpool create rpool da0 da1`
- RAID 1 over to diskar:
- `zpool create rpool mirror da0 da1`
- RAID 5 over tre diskar:
- `zpool create rpool raidz1 da0 da1 da2`
- RAID 6 over fire diskar:
- `zpool create rpool raidz2 da0 da1 da2 da3`
- «RAID 7» over fem diskar:
- `zpool create rpool raidz3 da0 da1 da2 da3 da4`

Opprettning av pooler

Avanserte pool-eksempler

- RAID 1+0 (3 vdevs á 2 diskar):
- `zpool create rpool mirror da0 da1 mirror da2 da3 mirror da4 da5`
- RAID 5+0 (2 vdevs á 3 diskar):
- `zpool create rpool raidz1 da0 da1 da2 raidz1 da3 da4 da5`
- RAID 6+0 (2 vdevs á 4 diskar):
- `zpool create rpool raidz2 da0 da1 da2 da3 raidz2 da4 da5 da6 da7`
- RAID 1+5+0 (2 vdevs, 2 og 3 diskar):
- `zpool create rpool mirror da0 da1 raidz1 da2 da3 da4`

zpool-egenskaper I

- size
- capacity
- altroot
- health
- guid
- version
- bootfs
- delegation
- autoreplace
- cachefile
- failmode

zpool-egenskaper II

- listsnapshots
- autoexpand
- dedupditto
- dedupratio
- free
- allocated
- readonly
- comment
- expandsize
- freeing
- feature@async_destroy
- feature@empty_bpobj

zpool-egenskaper III

- feature@lz4_compress
- feature@multi_vdev_crash_dump
- feature@spacemap_histogram
- feature@enabled_txg
- feature@hole_birth
- feature@extensible_dataset
- feature@bookmarks

zfs-egenskaper I

- type
- creation
- used
- available
- referenced
- compressratio
- mounted
- quota
- reservation
- recordsize
- mountpoint

zfs-egenskaper II

- sharenfs
- checksum
- compression
- atime
- devices
- exec
- setuid
- readonly
- jailed
- snapdir
- aclmode
- aclinherit

zfs-egenskaper III

- canmount
- xattr
- copies
- version
- utf8only
- normalization
- casesensitivity
- vscan
- nbmand
- sharesmb
- refquota
- refreservation

- primarycache
- secondarycache
- usedbysnapshots
- usedbydataset
- usedbychildren
- usedbyreservation
- logbias
- dedup
- mlslabel
- sync
- refcompressratio
- written
- logicalused
- logicalreferenced