

Lynkurs i \LaTeX

Formattering av matematikk

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet, IT-avdelingen

17. august 2015

- Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
 - Subversion: `svn co svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex`
 - Web: svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex
- `lynkurs-i-latex.foredrag.pdf` vises på lerretet
- `lynkurs-i-latex.handout.pdf` er mye bedre for publikum å se på egenhånd
- `lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf` og `lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf` er begge velegnet til utskrift
- `*.169.pdf`-filene er i 16:9-format
- `*.1610.pdf`-filene er i 16:10-format

- Foredraget er mekka ved hjelp av [GNU Emacs](#), [AUCTEX](#), [pdfLATEX](#) fra [MiKTeX](#), [LATEX](#)-dokumentklassa [beamer](#), [Subversion](#), [TortoiseSVN](#) og [Adobe Reader](#)
- Hovedfila bærer denne identifikasjonen:
`$Ximalas: trunk/lynkurs-i-latex.tex 16 2015-08-17 06:24:40Z trond $`
- Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:
`$Ximalas: trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.tex 3 2015-08-14 19:49:44Z trond $`
- Copyright © 2015 Trond Endrestøl
- Dette verket er lisensiert med: [Creative Commons](#), [Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge](#) (CC BY-SA 3.0)



Oversikt over hele foredraget

Del 1: Historikk

- 1 T_EX og METAFONT
- 2 L^AT_EX
- 3 TUG, DANTE, NTUG
- 4 Programvare
- 5 Lærebøker

Oversikt over hele foredraget

Del 2: \LaTeX -dokumenter

6 \LaTeX -dokument

7 Kort eksempel

8 Kompilering

Oversikt over hele foredraget

Del 3: Matematikk i \LaTeX

- 9 Formler i setninger
- 10 Formler som egne avsnitt
- 11 Nummererte formler som egne avsnitt
- 12 Inntasting av formler
- 13 Multiplikasjon
- 14 Brøk
- 15 Røtter
- 16 Integraler
- 17 Derivasjon
- 18 Summasjon og produkter
- 19 Vise utregninger
- 20 Diskontinuerlige funksjoner

Oversikt over hele foredraget

Del 4: Fronter, \LaTeX og matematikk

21 Forenklinger i Fronter

22 Forviklinger i Fronter

Del I

Historikk

Oversikt over del 1: Historikk

- 1 T_EX og METAFONT
- 2 L^AT_EX
- 3 TUG, DANTE, NTUG
- 4 Programvare
- 5 Lærebøker

- Donald E. Knuth (1938–)

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykkeskikk på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84
 - Mange korreksjoner i ettertid

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykkeskikk på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84
 - Mange korreksjoner i ettertid
 - T_EX: 1289 feil pr. 2010

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84
 - Mange korreksjoner i ettertid
 - T_EX: 1289 feil pr. 2010
 - METAFONT: 571 feil pr. 2010

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84
 - Mange korreksjoner i ettertid
 - T_EX: 1289 feil pr. 2010
 - METAFONT: 571 feil pr. 2010
 - T_EX konvergerer til π , og er for tiden i versjon 3,14159265

- Donald E. Knuth (1938–)
- Matematiker og informatiker, prof. em., Stanford University
- Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
- Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
- Første forsøk: T_EX78 og METAFONT79
 - T_EX brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på matematikk
 - METAFONT brukes for å beskrive skrifttyper
- Andre forsøk: T_EX82 og METAFONT84
 - Mange korreksjoner i ettertid
 - T_EX: 1289 feil pr. 2010
 - METAFONT: 571 feil pr. 2010
 - T_EX konvergerer til π , og er for tiden i versjon 3,14159265
 - METAFONT konvergerer til e , og er for tiden i versjon 2,7182818

- Leslie Lamport (1941–)

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...
- Senere mange medhjelpere

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...
- Senere mange medhjelpere
- Mange tillegg:

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...
- Senere mange medhjelpere
- Mange tillegg:
 - flere dokumentklasser

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...
- Senere mange medhjelpere
- Mange tillegg:
 - flere dokumentklasser
 - andre «pakker»

- Leslie Lamport (1941–)
- Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og Microsoft Research
- Ønsket enklere markup og mer automatikk
- L^AT_EX, 1984–
- Mange dokumentklasser
 - article, book, letter, report, ...
- Senere mange medhjelpere
- Mange tillegg:
 - flere dokumentklasser
 - andre «pakker»
- L^AT_EX brukes ofte innen vitenskap og forskning

- TUG

- TUG
 - T_EX Users Group

- TUG
 - T_EX Users Group
 - <http://tug.org/>

- TUG
 - T_EX Users Group
 - <http://tug.org/>
 - Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- NTUG

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- NTUG

- Nordisk T_EX Users Group

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- NTUG

- Nordisk T_EX Users Group
- <http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/>

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- NTUG

- Nordisk T_EX Users Group
- <http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/>
- Ligger stort sett brakk

- TUG

- T_EX Users Group
- <http://tug.org/>
- Fremmer bruk av T_EX, METAFONT, L^AT_EX, og deres derivater
- Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
- Utgir «The PracT_EX Journal»

- DANTE

- Deutschsprachige Anwendervereinigung T_EX e.V.
- <http://www.dante.de/>
- Utgir «Die T_EXnische Komödie»

- NTUG

- Nordisk T_EX Users Group
- <http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/>
- Ligger stort sett brakk
- Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?

- Finnes for de fleste plattformer

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs
 - AUCT_EX

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs
 - AUCT_EX
 - T_EXworks ← følger med MiK_TE_X

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs
 - AUCT_EX
 - T_EXworks ← følger med MiK_TE_X
 - vim

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs
 - AUCT_EX
 - T_EXworks ← følger med MiK_TE_X
 - vim
 - MathType ← bare for formler

- Finnes for de fleste plattformer
- T_EX og venner
 - T_EX Live 2015
 - MacT_EX 2015
 - MiK_TE_X 2.9
 - teT_EX ← foreldet
 - ...
- Editorer
 - GNU Emacs
 - AUCT_EX
 - T_EXworks ← følger med MiK_TE_X
 - vim
 - MathType ← bare for formler
 - ...

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»
 - Vol. E «Computer Modern Typefaces»

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»
 - Vol. E «Computer Modern Typefaces»
- «The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε», av Tobias Ötiker, Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18. juli 2015, <https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»
 - Vol. E «Computer Modern Typefaces»
- «The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε», av Tobias Ötiker, Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18. juli 2015, <https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>
- «The L^AT_EX Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»
 - Vol. E «Computer Modern Typefaces»
- «The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε», av Tobias Ötiker, Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18. juli 2015, <https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>
- «The L^AT_EX Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
- <http://tex.stackexchange.com/>

- «Computers & Typesetting», av Donald Knuth
 - Vol. A «The T_EXbook» og Vol. B «T_EX: The Program»
 - Vol. C «The METAFONTbook» og Vol. D «METAFONT: The Program»
 - Vol. E «Computer Modern Typefaces»
- «The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε», av Tobias Ötiker, Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18. juli 2015, <https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>
- «The L^AT_EX Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
- <http://tex.stackexchange.com/>
- ...

Del II

L^AT_EX-dokumenter

6 \LaTeX -dokument

7 Kort eksempel

8 Kompilering

- Består av:

- Består av:
 - Preamble:

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter
 - Tekst

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter
 - Tekst
 - Start og stopp av forskjellige miljøer:

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter
 - Tekst
 - Start og stopp av forskjellige miljøer:
 - figurer, formler, tabeller og listinger

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter
 - Tekst
 - Start og stopp av forskjellige miljøer:
 - figurer, formler, tabeller og listinger
 - Referanser (kilder) og stikkordregister

- Består av:
 - Preamble:
 - Angi dokumentklasse
 - Angi pakker
 - Angi innstillinger
 - Start av dokumentet
 - Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og listinger
 - Avsnittsoverskrifter
 - Tekst
 - Start og stopp av forskjellige miljøer:
 - figurer, formler, tabeller og listinger
 - Referanser (kilder) og stikkordregister
 - Stopp av dokumentet

Kort eksempel

Kort eksempel

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-  
  
\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}  
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage[norsk]{babel}  
  
\title{\textbf{Tittel}}  
\author{Forfatter}  
\date{20.\ mars 2011}  
  
\begin{document}  
\maketitle  
  
Hei på deg, din gamle sei.  
  
\end{document}
```


- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, TEX works og andre verktøy

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, TEX works og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, TEX works og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, TEX works og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ works og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`
 - `pdftex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.pdf`-fil

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ works og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`
 - `pdftex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.pdf`-fil
 - `latex filnavn.tex` forventer $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, `TEXworks` og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`
 - `pdftex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.pdf`-fil
 - `latex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `pdflatex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.pdf`-fil

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, `TEXworks` og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`
 - `pdftex filnavn.tex` forventer $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -kode og produserer en `.pdf`-fil
 - `latex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `pdflatex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.pdf`-fil
- PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i <http://arxiv.org/>

- All tekst lagres vanligvis i `.tex`-filer
- `.tex`-filene må kompileres:
 - `tex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `.dvi`-filer kan:
 - forhåndsvises med `xdvi`, `TEXworks` og andre verktøy
 - konverteres til en `.ps`-fil med `dvips filnavn.dvi`
 - (`.ps`-filer var mer vanlig før)
 - dekodes med `dvitype`
 - `pdftex filnavn.tex` forventer TEX -kode og produserer en `.pdf`-fil
 - `latex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.dvi`-fil
 - `pdflatex filnavn.tex` forventer \LaTeX -kode og produserer en `.pdf`-fil
- PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i <http://arxiv.org/>
- GNU Emacs med `AUCTEX`, `TEXworks`, osv., forenkler arbeidet

Del III

Matematikk i \LaTeX

Oversikt over del 3: Matematikk i \LaTeX

- 9 Formler i setninger
- 10 Formler som egne avsnitt
- 11 Nummererte formler som egne avsnitt
- 12 Inntasting av formler
- 13 Multiplikasjon
- 14 Brøk
- 15 Røtter
- 16 Integraler
- 17 Derivasjon
- 18 Summasjon og produkter
- 19 Vise utregninger
- 20 Diskontinuerlige funksjoner

Formler i setninger

- `\dots` vi får dette, `\(a+b=c\)`, som ligner på dette
`\dots`

Formler i setninger

- `\dots` vi får dette, `\(a+b=c\)`, som ligner på dette
`\dots`
- ... vi får dette, $a + b = c$, som ligner på dette ...

Formler som egne avsnitt

Formler som egne avsnitt

- To muligheter:

Formler som egne avsnitt

- To muligheter:
 - `\[a+b=c\]`

- To muligheter:
 - `\[a+b=c\]`
 - `\begin{equation*}`
 $a+b=c$
 `\end{equation*}`

Formler som egne avsnitt

- To muligheter:
 - `\[a+b=c\]`
 - `\begin{equation*}`
 $a+b=c$
`\end{equation*}`
- Resultatene:

Formler som egne avsnitt

- To muligheter:
 - `\[a+b=c\]`
 - `\begin{equation*}`
`a+b=c`
`\end{equation*}`
- Resultatene:
 -

$$a + b = c$$

Formler som egne avsnitt

- To muligheter:

- `\[a+b=c\]`
- `\begin{equation*}`
 $a+b=c$
`\end{equation*}`

- Resultatene:



$$a + b = c$$



$$a + b = c$$

- To muligheter:

- `\[a+b=c\]`
- `\begin{equation*}`
 $a+b=c$
`\end{equation*}`

- Resultatene:



$$a + b = c$$



$$a + b = c$$

- Ingen stor forskjell

Nummererte formler som egne avsnitt

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`
 $a+b=c$
`\end{equation}`

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`
 $a+b=c$
`\end{equation}`
- Nummerering plasseres ved høyre marg

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`
 $a+b=c$
 `\end{equation}`
- Nummerering plasseres ved høyre marg
-

$$a + b = c \tag{1}$$

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`

`a+b=c`

`\end{equation}`

- Nummerering plasseres ved høyre marg



$$a + b = c \tag{1}$$

- Bruk av merkelapp er også mulig

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`

`a+b=c`

`\end{equation}`

- Nummerering plasseres ved høyre marg



$$a + b = c \tag{1}$$

- Bruk av merkelapp er også mulig

- `\begin{equation}`

`\label{eq:merkelapp}`

`a+b=c`

`\end{equation}`

Nummererte formler som egne avsnitt

- `\begin{equation}`

`a+b=c`

`\end{equation}`

- Nummerering plasseres ved høyre marg



$$a + b = c \tag{1}$$

- Bruk av merkelapp er også mulig

- `\begin{equation}`

`\label{eq:merkelapp}`

`a+b=c`

`\end{equation}`

- Du kan referere til formelnummeret med `\ref{eq:merkelapp}` og sidenummeret med `\pageref{eq:merkelapp}`

Inntasting av formler

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn

Inntasting av formler

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:

Inntasting av formler

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq

Inntasting av formler

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq

Inntasting av formler

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq
 - `\equiv`, \equiv

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq
 - `\equiv`, \equiv
 - `\approx`, \approx

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq
 - `\equiv`, \equiv
 - `\approx`, \approx
 - `\neq`, \neq

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq
 - `\equiv`, \equiv
 - `\approx`, \approx
 - `\neq`, \neq
 - `\%`, $\%$

- Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte inn
- Enkelte tegn må angis med kommandoer:
 - `\ge`, \geq
 - `\le`, \leq
 - `\equiv`, \equiv
 - `\approx`, \approx
 - `\neq`, \neq
 - `\%`, $\%$
- Se tabellene i kapittel 3 i «[The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε](#)»

Inntasting av formler

Inntasting av formler

- Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:

Inntasting av formler

- Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`

Inntasting av formler

- Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`
- Se nøye etter forskjellene over og under:

Inntasting av formler

- Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`
- Se nøye etter forskjellene over og under:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`

Inntasting av formler

- Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`
- Se nøye etter forskjellene over og under:
 - `\sin x`, `\sin x`; `\cos x`, `\cos x`; `\tan x`, `\tan x`; `\ln x`, `\ln x`
- Se tabellene i kapittel 3 i «[The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε](#)»

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:
 - a,b,c,d

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d
- Tall kan bli rare:

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d
- Tall kan bli rare:
 - $1,25$

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d
- Tall kan bli rare:
 - $1,25$
 - $1,25$

Inntasting av formler

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d
- Tall kan bli rare:
 - $1,25$
 - $1,25$
 - $1\{, \}25$

- Komma brukes for lister:
 - a, b, c, d
 - a, b, c, d
- Tall kan bli rare:
 - 1,25
 - 1,25
 - $1\{, \}25$
 - 1,25 ← husk $\{, \}$ for norsk komma i tall

Inntasting av formler

- Hevet tekst:

- Hevet tekst:
 - x^3

- Hevet tekst:

- x^3

- x^3

- Hevet tekst:

- x^3

- x^3

- x^{33}

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^33

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^33
- $x^{\{33\}}$

- Hevet tekst:

- x^3

- x^3

- x^{33}

- x^33

- $x^{\{33\}}$

- x^{33}

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^33
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3
- x_{33}

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3
- x_{33}
 - x_33

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3
- x_{33}
 - x_33
- $x_{\{33\}}$

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3
- x_{33}
 - x_33
- $x_{\{33\}}$
 - x_{33}

- Hevet tekst:

- x^3
 - x^3
- x^{33}
 - x^{33}
- $x^{\{33\}}$
 - x^{33}

- Senket tekst:

- x_3
 - x_3
- x_{33}
 - x_{33}
- $x_{\{33\}}$
 - x_{33}

- Husk å bruke gruppering med { og } ved mer enn ett tegn

Inntasting av formler

- Kombinere hevet og senket tekst:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:
 - ${}^{14}_6\mathrm{C}$, ${}^{14}_6\mathrm{C}$

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:
 - ${}^{14}_6\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Karbon-14 med bedre resultat:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:
 - ${}^{14}_6\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Karbon-14 med bedre resultat:
 - ${}_{}^{14}\mathrm{C}$, ${}_6^{14}\mathrm{C}$

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3 , x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0 , x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}$, ${}^{14}_6\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:
 - ${}^{14}_6\mathrm{C}$, ${}^{14}_6\mathrm{C}$
 - Karbon-14 med bedre resultat:
 - ${}_{}^{14}\mathrm{C}$, ${}^{14}_6\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge, men likevel vakkert:

- Kombinere hevet og senket tekst:
 - Den ene rekkefølgen:
 - x_0^3, x_0^3
 - Den omvendte rekkefølgen:
 - x^3_0, x_0^3
 - Karbon-14 skrevet slik:
 - ${}_6^{14}\mathrm{C}, {}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge:
 - ${}^{14}_6\mathrm{C}, {}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Karbon-14 med bedre resultat:
 - ${}_{}^{14}\mathrm{C}, {}_6^{14}\mathrm{C}$
 - Omvendt rekkefølge, men likevel vakkert:
 - ${}^{14}_{{}}\mathrm{C}, {}_6^{14}\mathrm{C}$

Multiplikasjon

- Med parentes:

- Med parentes:
 - $(a(b))$

- Med parentes:
 - $(a(b))$
 - Textstyle:
 $(a(b))$

- Med parentes:
 - $(a(b))$
 - Textstyle:
 $(a(b))$
 - Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med parentes:
 - $(a(b))$
 - Textstyle:
 $(a(b))$
 - Displaystyle:
- Med `\cdot`:

$$(a(b))$$

Multiplikasjon

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- `a\cdot b`

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- `a\cdot b`
- Textstyle: $a \cdot b$

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- `a\cdot b`
- Textstyle: $a \cdot b$
- Displaystyle:

$$a \cdot b$$

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- `a\cdot b`
- Textstyle: $a \cdot b$
- Displaystyle:

$$a \cdot b$$

- Med `\times`:

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- `a\cdot b`
- Textstyle: $a \cdot b$
- Displaystyle:

$$a \cdot b$$

- Med `\times`:

- `a\times b`

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- $a\cdot b$
- Textstyle: $a \cdot b$
- Displaystyle:

$$a \cdot b$$

- Med `\times`:

- $a\times b$
- Textstyle:
 $a \times b$

- Med parentes:

- $(a(b))$
- Textstyle:
 $(a(b))$
- Displaystyle:

$$(a(b))$$

- Med `\cdot`:

- $a\cdot b$
- Textstyle: $a \cdot b$
- Displaystyle:

$$a \cdot b$$

- Med `\times`:

- $a\times b$
- Textstyle:
 $a \times b$
- Displaystyle:

$$a \times b$$

Multiplikasjon

- Vektorer og prikkprodukt:

- Vektorer og prikkprodukt:
 - $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Vektorer og prikkprodukt:
 - `\vec a\cdot\vec b`
 - Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`

- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`

- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`

- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`

- Textstyle: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`

- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`

- Textstyle: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

- Displaystyle:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
- Displaystyle:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- Displaystyle:

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
- Displaystyle:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec a \cdot \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \cdot \vec b$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \cdot \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \cdot \mathbf b$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`
- Textstyle: $\vec a \times \vec b$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec a \cdot \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \cdot \vec b$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \cdot \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \cdot \mathbf b$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`
- Textstyle: $\vec a \times \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \times \vec b$$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec a \cdot \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \cdot \vec b$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \cdot \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \cdot \mathbf b$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`
- Textstyle: $\vec a \times \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \times \vec b$$

- `\mathbf a\times\mathbf b`

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec a \cdot \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \cdot \vec b$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \cdot \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \cdot \mathbf b$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`
- Textstyle: $\vec a \times \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \times \vec b$$

- `\mathbf a\times\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \times \mathbf b$

- Vektorer og prikkprodukt:

- `\vec a\cdot\vec b`
- Textstyle: $\vec a \cdot \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \cdot \vec b$$

- `\mathbf a\cdot\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \cdot \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \cdot \mathbf b$$

- Vektorer og kryssprodukt:

- `\vec a\times\vec b`
- Textstyle: $\vec a \times \vec b$
- Displaystyle:

$$\vec a \times \vec b$$

- `\mathbf a\times\mathbf b`
- Textstyle: $\mathbf a \times \mathbf b$
- Displaystyle:

$$\mathbf a \times \mathbf b$$

- `\frac{1}{2}`

- `\frac{1}{2}`
- Textstyle: $\frac{1}{2}$

- `\frac{1}{2}`
- Textstyle: $\frac{1}{2}$
- Textstyle ser bedre ut med $1/2$, altså $1/2$

- `\frac{1}{2}`
- Textstyle: $\frac{1}{2}$
- Textstyle ser bedre ut med $1/2$, altså $1/2$
- Displaystyle:

$$\frac{1}{2}$$

- Kvadratroter:

- Kvadratroten:
 - `\sqrt{2}`

- Kvadratrot:
 - `\sqrt2`
 - Textstyle: $\sqrt{2}$

- Kvadratroten:
 - `\sqrt2`
 - Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{a+b}$$

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{a+b}$$

- N-te rot:

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{a+b}$$

- N-te rot:

- `\sqrt[3]{a+b}`

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{a+b}$$

- N-te rot:

- `\sqrt[3]{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt[3]{a+b}$

- Kvadratrot:

- `\sqrt{2}`

- Textstyle: $\sqrt{2}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{2}$$

- `\sqrt{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt{a+b}$$

- N-te rot:

- `\sqrt[3]{a+b}`

- Textstyle: $\sqrt[3]{a+b}$
 - Displaystyle:

$$\sqrt[3]{a+b}$$

- Ubestemt integral:

- Ubestemt integral:
 - $\int x^2 \mathrm{d}x$

- Ubestemt integral:
 - `\int x^2\,\mathrm dx`
 - Textstyle: $\int x^2 dx$

- Ubestemt integral:
 - `\int x^2\,\mathrm dx`
 - Textstyle: $\int x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int x^2 dx$$

- Ubestemt integral:
 - `\int x^2\,\mathrm dx`
 - Textstyle: $\int x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int x^2 dx$$

- Ubestemt integral med utregning:

- Ubestemt integral:

- `\int x^2\,\mathrm dx`
- Textstyle: $\int x^2 dx$
- Displaystyle:

$$\int x^2 dx$$

- Ubestemt integral med utregning:

- `\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C`

- Ubestemt integral:

- `\int x^2\,\mathrm{d}x`
- Textstyle: $\int x^2 dx$
- Displaystyle:

$$\int x^2 dx$$

- Ubestemt integral med utregning:

- `\int x^2\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+C`
- Textstyle: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$

- Ubestemt integral:

- `\int x^2\,\mathrm{d}x`
- Textstyle: $\int x^2 dx$
- Displaystyle:

$$\int x^2 dx$$

- Ubestemt integral med utregning:

- `\int x^2\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+C`
- Textstyle: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$
- Displaystyle:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

- Bestemt integral:

- Bestemt integral:
 - $\int_0^3 x^2 \, dx$

- Bestemt integral:
 - `\int_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$

- Bestemt integral:
 - `\int_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- Bestemt integral:
 - `\int_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- Alternativ formattering av bestemt integral:

- Bestemt integral:
 - `\int_0^3x^2\,\mathrm dx`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- Alternativ formattering av bestemt integral:
 - `\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx`

- Bestemt integral:
 - `\int_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
 - Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- Alternativ formattering av bestemt integral:
 - `\int\limits_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
 - Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$

- Bestemt integral:

- `\int_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
- Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
- Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- Alternativ formattering av bestemt integral:

- `\int\limits_0^3 x^2 \mathrm{d}x`
- Textstyle: $\int_0^3 x^2 dx$
- Displaystyle:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

- $f(x)=x^3 \quad f'(x)=3x^2 \quad f''(x)=6x$

- $f(x)=x^3$ $f'(x)=3x^2$ $f''(x)=6x$
- Textstyle: $f(x) = x^3$ $f'(x) = 3x^2$ $f''(x) = 6x$

- $f(x)=x^3 \quad f'(x)=3x^2 \quad f''(x)=6x$
- Textstyle: $f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f''(x) = 6x$
- Displaystyle:

$$f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f''(x) = 6x$$

- $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$
- Textstyle: $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- `\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\, \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}`
- Textstyle: $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$
- Displaystyle:

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

- $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Textstyle: $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Displaystyle:

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

- $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$

- $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Textstyle: $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Displaystyle:

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

- $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$

- Textstyle: $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$

- $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Textstyle: $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

- Displaystyle:

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

- $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$

- Textstyle: $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$

- Displaystyle:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

- $f(x,y)=xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x}=1 \cdot e^y = e^y$
 $\frac{\partial f}{\partial y}=x \cdot e^y$

- $f(x,y)=xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x}=1 \cdot e^y$
 $x^{1-1} \cdot e^y=e^y \quad \frac{\partial f}{\partial y}=x \cdot e^y$
- Textstyle: $f(x,y) = xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot x^{1-1} \cdot e^y = e^y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot e^y$

- $f(x,y)=xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x}=1 \cdot e^y$
 $x^{1-1} \cdot e^y=e^y \quad \frac{\partial f}{\partial y}=x \cdot e^y$
- Textstyle: $f(x,y) = xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot x^{1-1} \cdot e^y = e^y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot e^y$
- Displaystyle:

$$f(x,y) = xe^y \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot x^{1-1} \cdot e^y = e^y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot e^y$$

Summasjon og produkter

- Summasjon:

- Summasjon:

- $\sum_{i=0}^{10} x_i$

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\sum_{i=0}^{10} x_i$$

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\sum_{i=0}^{10} x_i$$

- Produkter:

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\sum_{i=0}^{10} x_i$$

- Produkter:

- `\prod_{i=0}^{10}x_i`

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\sum_{i=0}^{10} x_i$$

- Produkter:

- `\prod_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\prod_{i=0}^{10} x_i$

- Summasjon:

- `\sum_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\sum_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\sum_{i=0}^{10} x_i$$

- Produkter:

- `\prod_{i=0}^{10}x_i`
- Textstyle: $\prod_{i=0}^{10} x_i$
- Displaystyle:

$$\prod_{i=0}^{10} x_i$$

Vise utregninger

- `\begin{align*}` % eller `\begin{align}`
 `a&=2\\`
 `b&=3\\`
 `x&=a+b\\`
 `&=2+3\\`
 `&=\underline{\underline{5}}`
`\end{align*}` % eller `\end{align}`

- `\begin{align*}` % eller `\begin{align}`
 `a&=2\\`
 `b&=3\\`
 `x&=a+b\\`
 `&=2+3\\`
 `&=\underline{\underline{5}}`
`\end{align*}` % eller `\end{align}`
- Resultat:

$$a = 2$$

$$b = 3$$

$$x = a + b$$

$$= 2 + 3$$

$$= \underline{\underline{5}}$$

Diskontinuerlige funksjoner

Diskontinuerlige funksjoner

- $f(x)=$

```
\begin{cases}
0 & & \& x < 0 \\
1 & & \& x = 0 \\
2 & & \& 0 < x < 3 \\
\infty & & \& x \geq 3
\end{cases}
```

- $f(x)=$

```
\begin{cases}
0 & & \& x < 0 \\
1 & & \& x = 0 \\
2 & & \& 0 < x < 3 \\
\infty & & \& x \geq 3
\end{cases}
```

- Resultat:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ 2 & 0 < x < 3 \\ \infty & x \geq 3 \end{cases}$$

Del IV

Fronter, \LaTeX og matematikk

21 Forenklinger i Fronter

22 Forviklinger i Fronter

- Fronter forenkler bruken av \LaTeX

- Fronter forenkler bruken av \LaTeX
- Formler settes inn i noe à la:

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\begin{document}
\(  
% Her havner hver formel, hver gang  
\)  
\end{document}
```


- Fronter forenkler bruken av \LaTeX

- Formler settes inn i noe à la:

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\begin{document}
\(  
% Her havner hver formel, hver gang  
\)  
\end{document}
```

- Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår som en del av setningen

- Fronter forenkler bruken av \LaTeX

- Formler settes inn i noe à la:

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\begin{document}
\(  
% Her havner hver formel, hver gang  
\)  
\end{document}
```

- Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår som en del av setningen
- Vi må angi `\displaystyle` for å forstørre resultatet

- Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for piltastene

- Formeeditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for piltastene
- «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises ikke matematikken skikkelig

- Formeeditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for piltastene
- «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises ikke matematikken skikkelig
- Fysiske linjeskift i \LaTeX -koden blir ikke bevart mellom redigeringer

- Formeeditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for piltastene
- «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises ikke matematikken skikkelig
- Fysiske linjeskift i \LaTeX -koden blir ikke bevart mellom redigeringer
- Jeg savner en oversikt over hvilke pakker som er tilgjengelige i Fronter- \LaTeX